

2. Afrika

Az adatok beolvasása és mentése <i>afrika</i> néven	1 pont
Az <i>ut.txt</i> állomány teljes tartalmát elhelyezte az <i>A1</i> -es cellától kiindulva, és a táblázatot mentette <i>afrika</i> néven a táblázatkezelő saját formátumában.	
Az árváltozás meghatározása	1 pont
A <i>Változás</i> oszlopban az árváltozások esetén megjelenítette az „árváltozás” szót. Például: <i>C18</i> -as cellában: <code>=HA(B17<>B18;"árváltozás";"</code>)	
A pont jár akkor is, ha a helyes képlet csak az adatokkal feltöltött sorokban szerepel.	
A pont jár akkor is, ha a <i>C17</i> cellában is szerepel a képlet.	
Az eladási ár meghatározása	2 pont
Az eladási ár 9-es számjegyre végződik és magasabb a beszerzési árnál	1 pont
Az eladási ár legalább 20 euróval magasabb a beszerzési árnál, de a lehetséges értékek közül a legkisebb	1 pont
Például: <i>F17</i> -es cellában: <code>=KEREK.FEL(B17+21;-1)-1</code> vagy <code>=(KEREK.LE((B17+20)/10;0))*10+9</code>	
A pont nem adható, ha a vizsgázó a részfeladat első pontját nem kapta meg.	
Az üres sorok kezelése	1 pont
Biztosította, hogy a <i>Változás</i> és az <i>Eladási ár</i> oszlopban csak akkor jelenjen meg érték, ha a <i>Beszerzési ár</i> oszlopban a cella nem üres. Például: <i>C18</i> -as cellában: <code>=HA(ÜRES(B18);""; ...)</code> <i>F17</i> -es cellában: <code>=HA(ÜRES(B17);""; ...)</code>	
A beszerzési árhoz tartozó értékek meghatározása	2 pont
Meghatározta a legalacsonyabb és legmagasabb beszerzési árat	1 pont
Például: <i>A4</i> -es cellában: <code>=MIN(B17:B1016)</code> és <i>E4</i> -es cellában: <code>=MAX(B17:B1016)</code>	
A pont nem adható, ha az újabb sorok bejegyzéséből származó változásokat a képlet nem követi a munkalap 1016. soráig.	
Meghatározta a legutolsó eladáskor érvényes beszerzési árat	1 pont
Például: <i>C4</i> -es cellában: <code>=INDEX(B17:B1016;DARAB(B17:B1016))</code>	
A pont nem adható, ha az újabb sorok bejegyzéséből származó változásokat a képlet nem követi a munkalap 1016. soráig.	

Az eladók eredményeinek meghatározása	3 pont
Az <i>Eladó</i> alá kigyűjtötte az összes eladót (ez a minta adatai esetén 6 személyt jelent)	1 pont
A pont nem adható, ha valamelyik eladó hiányzik, vagy valamelyik többször szerepel.	
Helyesen határozta meg egy eladó értékesítéseinek számát a <i>Darabszám</i> oszlopban	1 pont
A darabszámot megadó képlet a teljes tartományban hibamentesen másolható	1 pont
Például: <i>D7-es cellában:</i> = SZUMHA(\$D\$17:\$D\$1016;A7;\$E\$17:\$E\$1016)	
Diagramkészítés	2 pont
A megfelelő adatokból kördiagramot készített	1 pont
A diagram jelmagyarázat nélküli, az eladók neve a megfelelő körcikk mellett jelenik meg, és címe „Az Afrika túlélőtúra eladási statisztikája”	1 pont
Számformátum beállítása	1 pont
A pénzüsszegeknél helyesen állította be az eurót a számok után mint pénznemet; a darabszámoknál megjelenítette a darab mértékegységet.	
A pont jár, ha a beállítás az értéket tartalmazó cellákban legfeljebb egy sor vagy oszlop kivételével hiánytalanul megtörtént.	
A táblázat szerkezetének kialakítása	1 pont
A cellaegyesítéseket az értéket tartalmazó cellák esetén hiánytalanul megtette. A táblázat oszlopainak szélessége azonos, az 1-15. sorok magassága a további soroknál nagyobb.	
Cellaformázás	1 pont
Az 1-16. sor, valamint a <i>Beszerzési ár</i> , <i>Változás</i> , <i>Darabszám</i> és <i>Eladási ár</i> oszlopok cellái középre zártak, az 1., 3., 6. és 15. sorban szereplő értékek félkövérek, az 1. és a 15. sor karakterei a többinél nagyobbak.	
A pont jár, ha legfeljebb két sor vagy oszlop formázása hibás.	
Összesen:	15 pont